

参考数量書

工事名称 浦和競馬場野田きゅう舎管理棟ほか新築電気設備工事
工事場所 さいたま市緑区上野田 6 9 6 番地

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
見積り際には設計図書に従い積算をして下さい。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間 3 2 7 日間として算定しています。
単価は令和 3 年 3 月新営を適用しています。
なお、参考数量書に関してのご質問には回答できません。ご了承願います。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
診療事務所		1		式				
馬房		1		式				
厩務員宿舎		1		式				
管理棟		1		式				
	計							

電気設備工事 科目別内訳

3

診療事務所						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

4

馬房					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
動力設備		1	式		
監視カメラ設備		1	式		
計					

電気設備工事 科目別内訳

5

厩務員宿舎						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
火災報知設備		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

6

管理棟						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
動力設備		1		式		
受変電設備		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
映像・音響設備		1		式		
拡声設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
監視カメラ設備		1		式		
火災報知設備		1		式		
構内配電線路		1		式		
構内通信線路		1		式		
計						

電気設備工事 中科目別内訳

7

診療事務所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

8

馬房					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

9

厩務員宿舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

10

管理棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

11

管理棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
構内配電線路	外灯	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

12

[illegible]

診療事務所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vφ リフレン絶縁 耐燃性φ リフレン ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	2	m			
600Vφ リフレン絶縁 耐燃性φ リフレン ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	70	m			
600Vφ リフレン絶縁 耐燃性φ リフレン ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	18	m			
600Vφ リフレン絶縁 耐燃性φ リフレン ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	32	m			
600Vφ リフレン絶縁 耐燃性φ リフレン ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	18	個			
タクトスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 -	6	個			
人感センサー用スイッチ(2 回路)	入 ー 切 ー 自動	2	個			
照明制御器 (セリ)	DS 1 - N	2	個			
照明制御器 (セリ)	子機 (換気扇端子付)	2	個			
照明器具 A	LSS9 -4 -48 LN	4	個			
照明器具 B	LSS9 -4 -65 LN	24	個			
照明器具 C	LRS1 - -05 LN	9	個			

診療事務所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	L-1 銅板製 壁掛型	1	面			
電灯分電盤	L-2 プラスチック製 壁掛型	1	面			
電灯分電盤	L-3 プラスチック製 壁掛型	1	面			
電灯分電盤	L-4 プラスチック製 壁掛型	1	面			
電灯分電盤	L-5 プラスチック製 壁掛型	1	面			
電灯分電盤	L-6 銅板製 壁掛型	1	面			
電灯分電盤	L-7 銅板製 壁掛型	1	面			
計						

診療事務所		電灯設備		コンセント分岐			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vﾎﾞﾘｰﾄﾞﾘﾝｸﾞ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｰﾄﾞﾘﾝｸﾞ絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6		m			
600Vﾎﾞﾘｰﾄﾞﾘﾝｸﾞ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｰﾄﾞﾘﾝｸﾞ絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	173		m			
600Vﾎﾞﾘｰﾄﾞﾘﾝｸﾞ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｰﾄﾞﾘﾝｸﾞ絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	170		m			
全熱交換機用 リモコンケーブル 通線	0.3sq- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	14		m			
全熱交換機用 リモコンケーブル 通線	0.3sq- 2C FEP内(PF・CD)	8		m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	5		m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1		m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8		m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	84		m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	43		m			
ﾌﾟﾚｯｽﾞ型SS形 防水(SUS)	200×200×100 接地端子付	1		個			
金属製 ﾌﾞﾚｯﾄﾞ型(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	61		個			
全熱交換機用 リモコン 取付		6		個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	33		個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	2		個			

[illegible]

診療事務所		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導入線		35	m			
導入線(PF管内)		21	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	31	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	3	m			
金属製可とう電線 管	24mm ビニール被覆有・防水	1	m			
金属製可とう電線 管	30mm ビニール被覆有・防水	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
金属製 アクトレットボックス(加 付)	中四角 浅型 D44	5	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 110×	5	個			
計						

診療事務所		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導入線		6	m			
600V耐燃性ポリイ ソルン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	3	m			
EM-TIEケーブル	0.65mm-2C 管内	115	m			
EM-TIEケーブル	0.65mm-2C FEP内(PF・CD)	21	m			
硬質ビニール電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	31	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	5	m			
金属製可とう電線 管	17mm ビニール被覆有・防水	1	m			
金属製可とう電線 管	38mm ビニール被覆有・防水	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
ボックスSS形 防水(SUS)	200×200×100	6	個			
金属製 アクトレットボックス(加 付)	中四角 浅型 D44	5	個			
電話用アクト (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	5	個			
端子盤	T-M 屋外防水 壁掛型	1	面			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所			

診療事務所		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミボックス形 防水(SUS)	200×200×100	6	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	10	個			
テレビ端子 (金属プレート)	CS- 7FWE	5	個			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7F	5	個			
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
CSBSAアンテナ	600φ	1	組			
アンテナマスト	自立形 3.0m	1	基			
増幅器	一般 屋内 CATV-1E	1	個			
増幅器	一般 屋内 SH-1	1	個			
分配器	一般 屋内 CS-D6WE	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D6	1	個			
機器収容箱	TV-M 屋外防水 壁掛型	1	個			
計						

馬房		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	22mm2 管内	33	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	43	m			
EM-CETケーブル	38mm2 架空	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	5	m			
金属製可とう電線管	50mm ビニール被覆有・防水	1	m			
メッセンジャワイヤー	22mm2 1径間20m相当	3	m			
引込開閉器盤	LP-M 屋外防水 壁掛型	1	面			
計						

馬房	電灯設備			電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	884	m			
600V耐燃性ﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	193	m			
600Vﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝ絶縁耐燃性ﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝｼｰｽﾞケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	19	m			
600Vﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝ絶縁耐燃性ﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝｼｰｽﾞケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
600Vﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝ絶縁耐燃性ﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝｼｰｽﾞケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	49	m			
600Vﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝ絶縁耐燃性ﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝｼｰｽﾞケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	23	m			
600Vﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝ絶縁耐燃性ﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝｼｰｽﾞケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
600Vﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝ絶縁耐燃性ﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝｼｰｽﾞケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
600Vﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝ絶縁耐燃性ﾌﾟﾘﾌﾟﾛﾝｼｰｽﾞケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	5	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	15	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	6	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	13	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	5	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	6	m			

馬房		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	53	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 19mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	29	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	6	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	28	m			
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	163	m			
2種金属線び(MM2)付属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	16	個			
ﾌﾞﾛｯｸｽSS形 (錆止め塗装)	200×200×100 接地端子付 塗装共	4	個			
ﾌﾞﾛｯｸｽSS形 防水(錆止め塗装)	200×200×100 接地端子付 塗装共	8	個			
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 3方出	8	個			
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個			

馬房		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用2方出	1	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	16	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	2	個			
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	1	個			
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 -	1	個			
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネーム付 -	2	個			
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 6 ネーム付 -	2	個			
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 8 ネーム付 -	2	個			
防水埋込スイッチ	1P15A	4	個			
コネクタ (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 125V	1	個			
コネクタ (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極付) 125V	4	個			
LED照明器具	LSS1 -4 -23 LN	5	個			
LED照明器具 (線び取付)	LSS1 -4 -23 LN	38	個			
LED照明器具	LR51 - -05 LN	4	個			
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -22 LN	12	個			

馬房		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明制御器 (セリ)	DS 1 -N	1	個			
照明制御器 (センサ)	子機 (換気扇端子付)	1	個			
人感ヒューズ用スイッチ(2 回路)	入 ー 切 ー 自動	1	個			
電灯・動力分電盤	LP-馬房A 銅板製 壁掛型	1	面			
電灯・動力分電盤	LP-馬房B 銅板製 壁掛型	1	面			
手元開閉器盤	S-倉庫 MCCB2P 50AF × 1個	1	個			
根切り(機械)	バ ック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	8	m3			
埋戻し	機 械 バ ック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	8	m3			
土工機械運搬(バック ク)	排出ガス対策型 油圧加圧型0.13 m3	1	台			
埋設標識シート	2倍長(W)150	29	m			
計						

馬房		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性 ^ホ リフレ ^ン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	740	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ^ン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	757	m			
導入線		7	m			
600V ^ホ リフレ ^ン 絶縁耐燃性 ^ホ リフレ ^ン ケーブル ^ル 平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	3	m			
600V ^ホ リフレ ^ン 絶縁耐燃性 ^ホ リフレ ^ン ケーブル ^ル 平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
600V ^ホ リフレ ^ン 絶縁耐燃性 ^ホ リフレ ^ン ケーブル ^ル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	10	m			
600V ^ホ リフレ ^ン 絶縁耐燃性 ^ホ リフレ ^ン ケーブル ^ル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	3	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	250	m			
ねじなし電線管(E)	隠べい・埋込配管 19mm	75	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	43	m			
ねじなし電線管(E)	隠べい・埋込配管 25mm	2	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	14	m			
ねじなし電線管(E)	隠べい・埋込配管 31mm	2	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	2	m			

馬房		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	6	m			
アル ^ホ ックスSS形(錆止め塗装)	200×200×100 接地端子付 塗装共	11	個			
アル ^ホ ックスSS形(錆止め塗装)	300×300×200 接地端子付 塗装共	3	個			
金属製アウトレット ^ホ ックス(加 ^ハ 付)	中四角 浅型 D44	23	個			
丸形露出 ^ホ ックス(塗装共)	19(E19,16) 2方出	6	個			
丸形露出 ^ホ ックス(塗装共)	19(E19,16) 3方出	12	個			
露出スイッチ ^ホ ックス(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	4	個			
露出スイッチ ^ホ ックス(塗装共)	19(E19,16) 1個用2方出	6	個			
金属製露出スイッチ ^ホ ックス(塗装共)	25(22) 1個用2方出	12	個			
フラッシュプレート(金属製)	角型 1/2x	22	個			
タングステン(金属プレート付)	1P 15A ×1 ね ^ド 無	4	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	2	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	14	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	2	個			
計						

馬房		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性 ^ホ リイ ン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	100	m			
EM-CETケーブ ^ル	38mm2 管内	34	m			
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 管内	43	m			
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 架空	9	m			
厚銅電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	7	m			
厚銅電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	38	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	32	m			
硬質ビニ ^ル 電線管 (VE)	露出配管 22mm	2	m			
金属製可とう電線 管	76mm ビニ ^ル 被覆有・防水	1	m			
金属製可とう電線 管	83mm ビニ ^ル 被覆有・防水	1	m			
ﾌﾞﾚｯｸｽｽ形 (錆止め塗装)	300×300×200 接地端子付 塗装共	1	個			
ﾌﾞﾚｯｸｽｽ形 (錆止め塗装)	400×400×200 接地端子付 塗装共	6	個			
ﾌﾞﾚｯｸｽｽ形 防水(錆止め塗装)	300×300×200 接地端子付 塗装共	3	個			
メッセンジャワイヤー	38mm2 1径間20m相当	9	m			
銅管 ^ホ - ﾚ	埋込式 溶融亜鉛メッキ 114.3-8.0-59	1	本			

[illegible]

馬房		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリフルン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	1,223	m			
600V耐燃性ホリフルン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	60	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	16	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	144	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	41	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD)	17	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	25	m			
ねじなし電線管(E)	隠べい・埋込配管 25mm	4	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	24	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	91	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	56	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	66	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	10	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42) 露出	3	m			

馬房		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42) 地中	6	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	17	m			
金属製可とう電線管	30mm ビール被覆有・防水	3	m			
根切り(機械)	ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	9	m3			
埋戻し	機 械 ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	9	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	22	m			
アルミウツスSS形(錆止め塗装)	200×200×100 接地端子付 塗装共	2	個			
アルミウツスSS形(錆止め塗装)	300×300×200 接地端子付 塗装共	1	個			
アルミウツスSS形(錆止め塗装)	400×400×200 接地端子付 塗装共	2	個			
アルミウツスSS形防水(錆止め塗装)	200×200×100 接地端子付 塗装共	2	個			
アルミウツスSS形防水(錆止め塗装)	300×300×200 接地端子付 塗装共	1	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)	25(22) 1個用1方出	6	個			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)	25(22) 1個用2方出	6	個			
フラッシュプレート(金属製)	角型 110×	12	個			

馬房		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コントロールスイッチ	三相200V エア-カーテン用	6	個			
リフトホール(既製品)	H2-9 900×900×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	2	個			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-1 ELCB3P 50AF×1個	1	個			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-2 ELCB3P 50AF×1個	1	個			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-3 ELCB3P 50AF×1個	1	個			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-4 ELCB3P 50AF×1個	1	個			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-5 ELCB3P 50AF×1個	1	個			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-6 ELCB3P 50AF×1個	1	個			
計						

馬房		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導入線		49	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	49	m			
プルボックス形 (錆止め塗装)	200×200×100 塗装共	4	個			
計						

既務員宿舍		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導入線		16	m			
600V耐燃性 ^ホ リ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	68	m			
600V耐燃性 ^ホ リ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	63	m			
600V耐燃性 ^ホ リ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	288	m			
600V耐燃性 ^ホ リ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	38mm2	12	m			
600V耐燃性 ^ホ リ ン絶縁電線(EM-IE)	100mm2	2	m			
EM-CETケーブ ル	14mm2 ビット・天井	68	m			
EM-CETケーブ ル	14mm2 FEP内(PF・CD)	70	m			
EM-CETケーブ ル	100mm2 ビット・天井	295	m			
EM-CETケーブ ル	100mm2 FEP内(PF・CD)	42	m			
EM-CETケーブ ル	150mm2 ビット・天井	2	m			
EM-CETケーブ ル	150mm2 FEP内(PF・CD)	18	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	63	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(104) 地中	4	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	20	m			

既務員宿舍		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(125)	5	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(150)	10	m			
防水鉄管	100 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			
防水鉄管	130 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			
防水鉄管	150 600mm 片R 水切りつば付き	2	本			
メッセージワイヤ	38mm2 1径間40m相当	232	m			
引込開閉器盤	L-M 屋外防水 自立型	1	面			
WHM取付ボックス	1口用 30A - 120A	23	個			
集合住宅用 ハンドール	1200 × 1750 × 1200H (R2K-60)	1	個			
ハンドール(既製品)	H2-9 900 × 900 × 900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	1	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ × 1.0m	2	か所			
接地極 (銅板式)	900 × 900 × 1.5t	1	か所			
埋設標識シート	2倍長(W)150	6	m			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ 100	23	か所			

概務員宿舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミボックス-V形 (硬質ビニル製)	200×200×100	24	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	437	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 10×	44	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A × 1 -	68	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	1P 15A × 2 -	11	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	3W15A × 1	23	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム付	1P H 15A × 1 3W 15A × 1	22	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム付	1P 15A × 2 1P L 4A × 1	1	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム付	1P L 4A × 1 強弱 × 1	1	個			
ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム付	1P 15A × 1 1P L 4A × 1 強弱 × 1	23	個			
照明制御器 (セザ)	DS 1 -N	1	個			
人感センサー用スイッチ (1回路)	入 — 切 — 自動	1	個			
自動点滅器	6A 100V	1	個			
ワイド型コンセント (樹脂プレート付)	2P15A × 2 - 125V	113	個			
ワイド型コンセント (樹脂プレート付)	2P15A × 1 (接地極 接地端子付) 125V	11	個			

概務員宿舎		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込引掛コンセント	コンセント付	45	個			
照明器具 A	LEDシーリングライト	45	個			
照明器具 B	LRS15 -4 -41 LX	7	個			
照明器具 C1	LEDダウンライト 埋込 100形電球 × 1相当	35	個			
照明器具 C2	LEDダウンライト 埋込 60形電球 × 1相当	69	個			
照明器具 D1	LRS1 - -22 LN	8	個			
照明器具 D2	LRS1 - -13 LN	6	個			
照明器具 E	LEDダウンライト 直付 FHF32形 × 1相当	11	個			
照明器具 F	LEDキッチンライト FL15形 × 1相当	11	個			
照明器具 G	LEDシーリングライト 直付 60形電球 × 1相当	63	個			
照明器具 H1	K1-LRS11 -1 -	6	個			
照明器具 H2	K1-LRS11 -3 -	1	個			
照明器具 I	LED防犯灯 FHP32形相当	1	個			
自立ポール	鋼管ポール H=4.5m 照明器具I用	1	個			
外灯基礎	400×400×1100	1	基			

[illegible]

概務員宿舎		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ｶﾞﾘﾌｨﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	90	m			
600V耐燃性ｶﾞﾘﾌｨﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm- 3C 管内	1	m			
600V耐燃性ｶﾞﾘﾌｨﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	3	m			
600V耐燃性ｶﾞﾘﾌｨﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
600V耐燃性ｶﾞﾘﾌｨﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	3	m			
600V耐燃性ｶﾞﾘﾌｨﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
600V耐燃性ｶﾞﾘﾌｨﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	778	m			
600V耐燃性ｶﾞﾘﾌｨﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	253	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	68	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	260	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	3	m			
金属製可とう電線管(F) (ﾋﾞｰﾙ被覆有)	(17) ﾄﾗﾝｼﾞｮﾝ用等	1	m			
金属製可とう電線管(F) (ﾋﾞｰﾙ被覆有)	(24) ﾄﾗﾝｼﾞｮﾝ用等	1	m			
金属製ﾌﾞﾗｯｼｬﾌﾞﾚｰﾄﾞ(ｶﾞﾙﾊﾞﾆｰｽﾞ付)	中四角 浅型 D44	214	個			
金属製ﾌﾗｯｼｬﾌﾞﾚｰﾄﾞ(金属製)	丸型 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ	1	個			

廠務員宿舎		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フラッシュプレート (金属製)	角型 110×	4	個			
ワイド型コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 - 125V	3	個			
ワイド型コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1 (接地極 接地端子付) 125V	26	個			
ワイド型コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 (接地極 接地端子付) 125V	80	個			
ワイド型コンセント (樹脂プレート付)	2P15A・20A兼用×1 (接地極 接地端子付) 125V	49	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1 (接地極付) 250V	15	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P30A×1 (接地極付) 250V	11	個			
コンセント(露出)	2P15A×2 (接地極 接地端子付) 125V	2	個			
計						

廠務員宿舎		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導入線		172	m			
導入線(PF管内)		7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	4	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	44	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 地中	4	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 地中	2	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 露出	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	121	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	4	m			
地中梁貫通ケーブル	つば付ケーブル 600mm	1	本			
計						

概務員宿舎		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイミド絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	3	m			
導入線		58	m			
導入線(PF管内)		4	m			
EM-TIEケーブル	0.65mm-2C ビット・天井	245	m			
EM-TIEケーブル	0.65mm-2C FEP内(PF・CD)	320	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P 管内	4	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P 管内	14	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P 管内	31	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 30P FEP内(PF・CD)	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	4	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	85	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 地中	4	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 地中	4	m			

概務員宿舎		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 露出	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	299	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	7	m			
ブレースSS形 防水(SUS)	200×200×100	1	個			
金属製 アクトレットボックス(加 付)	中四角 浅型 D44	50	個			
スリーブ 補強	φ100	4	か所			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 プランク	26	個			
電話用アクトレット (樹脂製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	24	個			
端子盤	T-M 銅板製 屋外壁掛型	1	面			
端子盤	T-2 銅板製 壁掛型	1	面			
端子盤	T-3 銅板製 壁掛型	1	面			
ハンドホール(既製品)	H1-9 600×600×900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	1	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所			
地中梁貫通スリーブ	つば付スリーブ 600mm	2	本			
計						

庶務員宿舎		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分配器	一般 屋内 CS-D2WE	1	個			
分配器	一般 屋内 CS-D4WE	6	個			
直列ユニット (樹脂プレート)	CS- 7F- 7WE	22	個			
直列ユニット (樹脂プレート)	CS- 7F- RWE	24	個			
計						

庶務員宿舎		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	9	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビッド・天井	539	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	38	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C ビッド・天井	59	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P ビッド・天井	7	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	46	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	8	m			
金属製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	5	個			
金属製 イングリットボックス(加付)	八角 深型 D75	13	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 フラック	3	個			
受信機	P型1級 15回線 壁掛形	1	面			
機器収納箱	屋外埋込縦型 P型1級 ヘル表示灯付フラッシュ発信機収納	3	個			

管理棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	21	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	38	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	56	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	63	m			
ケーブルラックZM形	500A 1段目	7	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	32	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	20	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	30	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	1	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	18	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	1	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	24	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(125)	19	m			
防水鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			

管理棟		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水鉄管	100 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			
防水鉄管	130 600mm 片R 水切りつば付き	3	本			
アルミボックス-C形 (錆止め塗装)	300×300×100 接地端子付	3	個			
アルミボックス-C形 (錆止め塗装)	300×300×200 接地端子付	8	個			
アルミボックス-C形 (錆止め塗装)	400×400×200 接地端子付	1	個			
ケーブルラック貫通処理 (床貫通処理用)	ラック幅= 500	3	か所			
根切り(機械)	バック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	15	m3			
埋戻し	機 械 バック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	15	m3			
土工機械運搬 (バック約)	排出ガス対策型 油圧式加圧型 0.13 m3	1	台			
埋設標識シート	2倍長(W)150	20	m			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
ハンドホール(既製品)	H2-9 900×900×900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	3	個			
計						

管理棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	111	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	10	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	5	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	166	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	50	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	839	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	229	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	44	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	214	m			
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	41	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	25	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P FEP内(PF・CD)	3	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	12	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 75mm	6	m			

管理棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	91	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	225	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	15	m			
ブロッックスSS形 防水(SUS)	200×200×100 接地端子付	1	個			
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	231	個			
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	32	個			
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用2方出	1	個			
照明制御器(センサ)	DS 1 -N	10	個			
照明制御器(センサ)	子機	23	個			
照明制御器(センサ)	子機(換気扇端子付)	6	個			
照明制御器(センサ)	子機(子機増設機能付)	1	個			
照明制御器(センサ)	照明端子、換気扇端子付	1	個			
人感センサー用スイッチ(1回路)	入 — 切 — 自動	4	個			
人感センサー用スイッチ(2回路)	入 — 切 — 自動	8	個			

管理棟	電灯設備		電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネ-Δ無 -	41	個			
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネ-Δ無 -	8	個			
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネ-Δ無 -	1	個			
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネ-Δ無 1P 4A L × 1	11	個			
タフ ラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネ-Δ無 1P 4A L × 1	1	個			
埋込引掛コンセント	コンセント付	25	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	53	個			
防滴プレート		3	個			
照明器具 A	LSS9 -4 -30 LN	22	個			
照明器具 B	LSS9 -4 -48 LN	46	個			
照明器具 C	LSS9 -4 -65 LN	15	個			
照明器具 D	LSS1 -4 -30 LN	3	個			
照明器具 E	LRS6 -2 -15 LN	46	個			
照明器具 F	LRS6 -4 -23 LN	2	個			

管理棟	電灯設備		電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 G	LRS6 -4 -65 LN	12	個			
照明器具 H	LRS15 -4 -41 LX	5	個			
照明器具 I	LEDシーリングライト	25	個			
照明器具 J	LRS1 - -05 LN	13	個			
照明器具 K	LRS1 - -08 LN	21	個			
照明器具 L	LEDブラケット 15形直管蛍光灯1灯器具相当 アクリルカバー	16	個			
照明器具 M	LEDキャッチライト 15形直管蛍光灯1灯器具相当 アクリルカバー	1	個			
照明器具 N	LSS9MP/RP -4 -30 LN	6	個			
照明器具 O	LDL40W×2 業務用浴室灯 防湿型	5	個			
照明器具 P1	LEDウォールライト HF16形×1灯器具相当 防雨型 人感センサー付	5	個			
照明器具 P2	LEDウォールライト HF32形×1灯器具相当 防雨型 人感センサー付	1	個			
照明器具 Q	LED階段灯 壁・天井直付兼用型 40形 ひとひさ付	5	個			
照明器具 R	K1-LRS11 -1 -	22	個			
照明器具 S	K1-LRS11 -2 -	2	個			
照明器具 T	K1-LSS11 -1 -	14	個			

管理棟		電灯設備		電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
照明器具 U	K1-LSS14MP -2 -	2	個				
電灯分電盤	1L-1	1	面				
電灯分電盤	1L-2	1	面				
電灯分電盤	1L-3	1	面				
電灯分電盤	1L-4	1	面				
電灯分電盤	1L-5	1	面				
電灯分電盤	2L-2	1	面				
電灯分電盤	3L-1	1	面				
電灯・動力分電盤	2L-1	1	面				
電灯・動力分電盤	LP-厨房	1	面				
電灯分電盤	2L-A プラスチック製 半埋込型 扉付	5	面				
電灯分電盤	3L-A プラスチック製 半埋込型 扉付	20	面				
計							

管理棟		電灯設備		コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
600V耐燃性ポリフェニレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm	24	m				
600V耐燃性ポリフェニレン 絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	210	m				
600Vポリフェニレン絶縁 耐燃性ポリフェニレン ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	8	m				
600Vポリフェニレン絶縁 耐燃性ポリフェニレン ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	16	m				
600Vポリフェニレン絶縁 耐燃性ポリフェニレン ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	122	m				
600Vポリフェニレン絶縁 耐燃性ポリフェニレン ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	1,611	m				
600Vポリフェニレン絶縁 耐燃性ポリフェニレン ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	486	m				
全熱交換機用 リモコンケーブル 通線	0.3sq- 2C ビット・天井	167	m				
全熱交換機用 リモコンケーブル 通線	0.3sq- 2C FEP内(PF・CD)	60	m				
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 75mm	6	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	138	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	340	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	88	m				
金属製 アクトロックス(加付)	中四角 浅型 D44	280	個				
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	2	個				

管理棟		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	167	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	59	m			
導入線(PF管内)		18	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	7	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	8	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	224	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	11	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD)	27	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	7	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	6	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	7	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 54mm	4	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 39mm	1	m			

管理棟		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 51mm	5	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 63mm	5	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(42) 露出	3	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	59	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	100	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	1	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	7	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	18	m			
防水鉄管	75 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			
防水鉄管	100 600mm 片R 水切りつば付き	1	本			
プルボックス形防水(SUS)	300×300×200 接地端子付	1	個			
根切り(機械)	ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	59	m3			
埋戻し	機 械 ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	59	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	140	m			
地中埋設標	コンクリート製	4	個			

管理棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	隠べい・埋込配管 28mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	28	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 25mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	16	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 露出	3	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	69	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	80	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	1	m			
金属製可とう電線管	30mm びニル被覆有・防水	5	m			
ブレースSS形 防水 (SUS)	200 × 200 × 100 接地端子付	5	個			
ブレースSS形 防水 (SUS)	300 × 300 × 200 接地端子付	1	個			

管理棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	2	個			
コントロールボックス	厨房換気用	1	個			
ストレート型ボックスファンスイッチ	厨房換気用	1	個			
動力分電盤	1P-1	1	面			
動力分電盤	RP-1	1	面			
総合監視盤	銅板製 自立型 上部配線ダクト付	1	面			
警報盤	10窓 総合監視盤組込	1	面			
電灯・動力分電盤	LP-受水槽	1	面			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-1 ELCB3P 50AF × 1個	1	個			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-2 ELCB3P 50AF × 2個	1	個			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-3 ELCB3P 50AF × 1個	1	個			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-4 ELCB3P 50AF × 1個	1	個			
手元開閉器盤 (屋外形)	S-5 ELCB3P 50AF × 1個	1	個			
根切り(機械)	バキューム 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			
埋戻し	機 械 バキューム 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			

77

78

浦和競馬組合

管理棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm - 2C FEP内 (PF・CD)	28	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm - 3C FEP内 (PF・CD)	449	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm - 5P FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm - 10P FEP内 (PF・CD)	63	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	477	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	63	m			
金属製 アクトレイトボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	100	個			
金属製 アクトレイトボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	1	個			
スピーカー	SC6Hi-1(3) V0	39	個			
スピーカー	SC6Hi-1(3) V3	12	個			
スピーカー	防滴型天井埋込 定格入力3W	2	個			
スピーカー	SW1Hi-1(3) V3	7	個			
スピーカー	耐熱壁掛型 定格入力5W	1	個			

管理棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンテナ	1W S(金属製)	38	個			
電源カトリ		1	個			
非常放送用増幅器	壁掛形 20回線 120W	1	台			
非常リコン	20局 壁掛型	1	個			
端子盤	1T-1 銅板製 埋込	1	面			
端子盤	2T-1 銅板製 埋込	1	面			
端子盤	3T-1 銅板製 埋込	1	面			
計						

管理棟		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	20	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
トイレ等呼出し表示 器	表示器 壁掛形 3窓	1	個			
トイレ等呼出し表示 器	呼出表示灯 プザ-付き -	1	個			
トイレ等呼出し表示 器	復帰ボタン - -	1	個			
トイレ等呼出し表示 器	呼出ボタン プルスイッチ付き -	1	個			
計						

管理棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビッド・天井	305	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	142	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビッド・天井	18	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内 (PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	68	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	27	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	11	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	37	個			
直列ユニット (金属プレート)	CS- 7F- 7WE	23	個			
直列ユニット (金属プレート)	CS- 7F- RWE	12	個			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 7F	2	個			
増幅器	一般 屋内 CATV-1E	1	個			
増幅器	一般 屋内 SH-1	1	個			
分岐器	一般 屋内 CS-C1WE	1	個			
分岐器	一般 屋内 SH-C1	1	個			

管理棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分配器	一般 屋内 CS-D4WE	4	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個			
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
CSBSAアンテナ	600φ	1	組			
アンテナマスト	自立形 3.0m	1	基			
計						

管理棟		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導入線(PF管内)		21	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	21	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 プラック	2	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	1	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
計						

管理棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ビッド・天井	1	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P 管内	3	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P 架空	88	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P ビッド・天井	73	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	23	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	294	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビッド・天井	61	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	23	m			
プラスチックSS形 防水(SUS)	200×200×100	1	個			
金属製 アクトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	1	個			
金属製 アクトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	1	個			

管理棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 コンクリートボックス(加付)	中四角 深型 D54	5	個			
屋外入線加付	防雨入線加付	1	個			
メッシュワイヤー	22mm2 1径間30m相当	88	m			
複合盤 (火報・排煙)	P型1級 10回線(設定アリ) 壁掛形	1	面			
副受信機	10回線	2	面			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	61	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	7	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水 150 °	2	個			
スポット形感知器	定温式 特種 露出	27	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	6	個			
機器収納箱	屋外埋込縦型 P型1級 ヘルメックス表示灯付ファット発信機収納	3	個			
銅管ボルト	埋込式 溶融亜鉛メッキ 114.3-8.0-59	4	本			
同上用 コンクリート基礎	400×400×1400	4	か所			
計						

管理棟		火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm - 3C ビッド・天井	31	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm - 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm - 6C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm - 5P ビッド・天井	16	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm - 5P FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm - 2C ビッド・天井	24	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm - 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	3	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	5	個			
計						

管理棟		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	12	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 管内	8	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 ハンド止	6	m			
6kV EM-CET (EE) ケーブル	38mm2 ころがし	3	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
硬質ビニール電線管 (VE)	露出配管 16mm	4	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(82) 地中	5	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(92) 露出	4	m			
根切り(機械)	ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	m3			
埋戻し	機 械 ハック約 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	m3			
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	3	m			
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 3.5kN	1	本			
根かせ	1200 × 240 × 170	1	本			
腕金	1.8m 電線・変台用	2	本			

[illegible][illegible]

管理棟		構内通信線路		通信引込み		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導入線		23	m			
導入線(PF管内)		23	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 地中	13	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 露出	11	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	23	m			
根切り(機械)	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸﾛｰ型	13	m3			
埋戻し	機 械 ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ｸﾛｰ型	13	m3			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	22	m			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2	個			
ﾊﾝﾄﾞﾙｰﾙ(既製品)	H2-9 900× 900× 900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	2	個			
計						