

参考数量書

工事名称 浦和競馬場走路照明第1工区建築工事
工事場所 さいたま市南区大谷場一丁目8番42号

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
見積りの際には設計図書に従い積算をして下さい。
共通仮設費及び現場管理費は工事期間30日間として算定しています。
単価は令和4年2月新宮・全館無人を適用しています。
なお、参考数量書に関してのご質問には回答できません。ご了承願います。

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事		1	式		
計					

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
照明柱 (P1～7、9、32～42:19本)	1	式		
2号スタンド	1	式		
3号スタンド	1	式		
電気室棟建屋	1	式		
外構整備 (電気室棟廻り)	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

3

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
既製コンクリート	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
塗装	1	式		
構内舗装	1	式		
植栽	1	式		
撤去	1	式		
発生材処理	1	式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

電気室棟建屋				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
既製コンクリート	1	式		
防水	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		

建築工事 科目別内訳

[illegible]

外構整備(電気室棟廻り)					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
構内舗装		1	式		
屋外排水		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

7

照明柱(P1～7、9、32～42:19本)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	特殊地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		

建築工事 中科目別内訳

照明柱(P1～7、9、32～42:19本)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
既製コンクリート		1	式		
計					
金属		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
塗装		1	式		
計					
構内舗装		1	式		
計					
植栽		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

8

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

9

3号スタンド					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
屋根改修	撤去	1	式		
屋根改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

電気室棟建屋					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	特殊地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
鉄筋	外部仕上	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
コンクリート	外部仕上	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		

建築工事 中科目別内訳

10

電気室棟建屋					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

電気室棟建屋					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
建具	鋼製建具	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

外構整備(電気室棟廻り)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
構内舗装		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

13

照明柱(P1～7、9、32～42:19本)		地業		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂 利 地 業	再生切込碎石 県南	4.8	m3			
捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 S-15	1.5	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	1.5	m3			
(すずらん灯)	-					
砂 利 地 業	再生切込碎石 県南	0.5	m3			
捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 S-15	0.3	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	0.3	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

照明柱(P1～7、9、32～42:19本)		地業		特殊地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既製杭	大臣認定工法 P1	19	セット			
杭頭補強筋	開先付き異形棒鋼 WSD390 WD32J L=1,360 溶接長L=200mm以上 材工共	190	本			
(すずらん灯)						
地盤改良	機械攪拌式深層混合処理工法 設計基準強度:Fc=200kN/m2 セメント系固化材:400kg/m3 (TL-3E型同等、W/C=80%) 改 良 径:1000φ ・掘 削 レ ベ ル:GL-14.00m 空掘り長さ :GL- 1.25m 設計コラム長:L= 12.75m 本 数:4本	1	式			
	・コ ラ ム 体 積 :40.0m3(口等除く)					
計						

建築工事 細目別内訳

埼玉県浦和競馬組合

建築工事 細目別内訳

埼玉県浦和競馬組合

建築工事 細目別内訳

埼玉県浦和競馬組合

照明柱 (P1～7、9、32～42:19本)		既製コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポール	以下の仕様を満たすものとする。 ・20-24-20又は20-30-20 ・上ポール+下ポール=20m (地上18m 嵌合長・フチング 埋め込み長さを含む) ・支持点におけるひび割れ試験荷重2000kN以上 ・上ポールと下ポールの継手は溶接とし、溶接箇所は超音波探傷試験を実施すること。	19	セット			
計						

照明柱 (P1～7、9、32～42:19本)		金属				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タラップ	H14400 W310 梯子縦材:丸棒φ9、□-50×50×2.3 梯子足掛:丸棒φ16 取付ボルト、ボルト、ジョイント材共	19	か所			
メンテナンスデッキ 手摺+エキスパントメタル床	3100×500 H1000 手摺頭繋ぎ、支柱:φ27.2×2.8 手摺子:φ16 脚部:L50×50×6 床:エキスパントメタルXG21、開口部蓋迄共溶融亜鉛メッキ共	19	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

埼玉県浦和競馬組合

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

2号スタンド		屋根改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	30	本			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	3.1	m			
現場溶接 (銅管継手)	隅肉6mm換算	19.1	m			
現場実測費	加工図作成含む	2.5	t			
超音波探傷試験	工場 第三者 A0QL2.5% 第4水準	20	か所			
超音波探傷試験	現場 第三者 全数 100%	16	か所			
(防水)						
金物廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	16.4	m			
(屋根)						
屋根 アルミバネ	W2060×L2440 t2.5 B-FU-2S 裏打:ビル石t3吹付共 柱廻り:アルミバネ立上り(2か所) 柱通り:140×90角バネ バネジョイント部:FB-5×60共 バネ材材間シーリング共	5	か所			
屋根アルミバネ 取付下地	W2060×L2440 柱通り下地:□-50×50×2.3、 □-32×32×2.3、L-3×30×30 バネジョイント部下地:キャッチバネSUS1.5t、 □-38.5×38.5×1.5、L-3×30×30 止水PL取合アングル、柱取合部金物共	5	か所			
屋根バネ 下地合板取外し再 取付	t12×12	15.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

3号スタンド		屋根改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-175x175x7.5x11	1.4	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50x50x4	0.2	t			
軽量リッパ 溝形鋼 (メッキ品)	SSC400 C-100x50x20x2.3	0.2	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.2	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.7	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.1	t			
一般構造用 炭素鋼鋼管	STK400 ○-216.3x8.2	3	t			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T M20 L=50	75	組			
工場加工組立		5.4	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	310	m			
溶融亜鉛メッキ	HDZ45	0.2	t			
溶融亜鉛メッキ	HDZ55	5.2	t			
鉄骨運搬費	加工工場～メッキ工場 往復	5.4	t			
鉄骨運搬	11t車	5.6	t			

建築工事 細目別内訳

埼玉県浦和競馬組合

電気室棟建屋		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	57.2	m ²			
墨出し	小規模 S造 地上階	57.2	m ²			
養生	小規模 S造 地上階	57.2	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	57.2	m ²			
地足場		57.2	m ²			
くさび緊結足場 (手すり先行方式)	高さ20m未満 建地幅900mm 運搬共	199	m ²			
養生シート張り		129	m ²			
仮設材運搬 (地足場)		57.2	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		129	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

電気室棟建屋		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	総掘り 自立山留め内	106	m ³			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	2.6	m ³			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	12.8	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
山留め	親杭横矢板工法 (リ-ス期間 1ヶ月) H-250x250x9x14@1500 L=8,000 24本 杭天端 SGL-350、杭下端 SGL-8,350 横矢板入れ(t=30mm)、裏込め含む 打ち込み、引き抜き共	55.4	壁m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気室棟建屋		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295A D10	1.1	t			
異形鉄筋	SD295A D13	4.7	t			
異形鉄筋	SD295A D16	2.5	t			
異形鉄筋	SD345 D19	1.2	t			
異形鉄筋	SD345 D22	1.2	t			
異形鉄筋	SD345 D25	0.2	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	7.8	t			
鉄筋加工組立	S造 床版	1.6	t			
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	細物	0.4	t			
梁貫通孔補強 鉄筋加工組立	太物	0.5	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	10.3	t			
鉄筋カス圧接	D22 -D22	18	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気室棟建屋		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	Fc-24N/mm2 S-18	79.9	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	44.7	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	11.8	m3			
コンクリート打設手間	土間 ショート打設 - S15～S18	0.7	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	6.3	m3			
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	16.4	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	3	回			
構造体強度補正	+6N(30N-24N S-18)	79.9	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

電気室棟建屋		コンクリート		外部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防水押えコンクリート	Fc-18N/mm2 S-15	3.9	m3			
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 - S15～S18 -	3.9	m3			
計						

電気室棟建屋		型枠	躯体			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	188	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	15.8	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 - 基礎部	14.2	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	31.4	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	21.9	m ²			
ボイド型枠		1.4	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	273	m ²			
止水板	塩ビ製 6x200 材工共	31.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

電気室棟建屋		型枠	外部仕上			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	A 種 コー処理 目違いばらい無	45.5	m ²			
打放し面補修	B 種 コー処理 部分目違いばらい	21.9	m ²			
計						

電気室棟建屋		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-300x300x10x15	2.9	t			
H形鋼	SS400 H-250x125x6x9	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-300x150x6.5x9	0.8	t			
H形鋼	SS400 H-450x200x9x14	1.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75x75x6	0.1	t			
溝形鋼	SS400 C-100x50x5x7.5	0.1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.3	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.4	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-19	0.2	t			
アカーボルト(頭メッキ)	SNR400B M20 L=500 Wナット	32	組			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=40	42	組			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=40	12	組			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=45	42	組			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=50	92	組			

建築工事 細目別内訳

電気室棟建屋		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=55	67	組			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M20 L=70	200	組			
工場加工組立		6.2	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	276	m			
工場錆び止め	JIS K 5674 2回塗	136	m ²			
鉄骨運搬	11t車	6.2	t			
鉄骨建方・取付		6.2	t			
建て方機械器具費		1	式			
トルシヤ形高力ボルト締付け	トル鉄骨 1,000本未満 施工手間	436	本			
フラットデッキ	H=75 t=0.8	48.5	m ²			
デッキ敷き手間		46.2	m ²			
コンクリート流れ止め	PL-1.6 H150xW205 D13-@900以下 材工共	11.4	m			
コンクリート流れ止め	PL-1.6 H150~248xW180 D13-@900以下 材工共	10.1	m			
コンクリート流れ止め	PL-1.6 H248xW205 D13-@900以下 材工共	11.4	m			
デッキ敷き受け	FB-6x50 材工共	32	カ所			

電気室棟建屋		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 アスファルト防水	B1-1(保護絶縁断熱) 絶縁用シート、押出法 [※] リスフレンフォームt35共	51.7	m ²			
屋根立上 アスファルト防水	B1-1(保護絶縁断熱)	15.4	m ²			
屋根 防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用 L-30×15×2.0	31.4	m			
屋根 成形伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80	39.6	m			
屋根 成形緩衝材		31.4	m			
屋根 防水入隅処理	モルタル	31.4	m			
防水立上り 乾式保護材(押出 成形シート板)	t15 H330程度 上下 [※] 共	10.9	m			
防水立上り 乾式保護材(押出 成形シート板)	t15 H330～390程度 上下 [※] 共	9.1	m			
防水立上り 乾式保護材(押出 成形シート板)	t15 H390程度 上下 [※] 共	10.9	m			
屋根 PC製側溝	W300	11	m			
パ [※] ラ [※] ット天端 塗膜防水	X-2 平面 表面塗料シルバ [※] 小規模	12.6	m ²			
パ [※] ラ [※] ット見付 塗膜防水	X-2 立上り、立下り 表面塗料シルバ [※] 小規模	6.6	m ²			
金物廻り シーリング [※]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	3.6	m			
金物廻り シーリング [※]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	31.4	m			
金物廻り シーリング [※]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	62.7	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気室棟建屋		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タラップ (安全ガード付)	H=5000 W400 梯子縦材:SUS304 42.7φ×2.0 梯子足掛:SUS304 34φ×2.0 上部CHPL、安全ガード、打込プレート共	1	か所			
ECP・パラペット取合 水切	SUS製 t1.0	33	m			
ECP・基礎取合 外水切りプレート	7mm製 t1.5 水抜き穴付	31.4	m			
ECP脚部 埋込金物	L-50×50×6 L120 @600 アンカ-金物共	31.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

電気室棟建屋		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	95.2	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 厚等三方補強 1650×2000mm程度	1	か所			
人通口 つかみ金物 (タラップ)	SUS製	2	か所			
マンホール	600φ 鋳鉄製 T-6 密閉形 普通ふた	1	か所			
マンホール用把手	把手:SUS (600φ用)	1	か所			
計						

電気室棟建屋		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	48.4	m ²			
屋根コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	51.7	m ²			
パラペット天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	12.6	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	刷毛引き	1.7	m ²			
PC製側溝敷モルタル		5.1	m ²			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	1.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

電気室棟建屋		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	63.4	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	19.7	m ²			
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅80程度	44.8	m			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

外構整備(電気室棟廻り)		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	86	m ²			
L03 アスファルト舗装	再生密粒度アスコン(13)t50 7°ライムコート(PK-3)、路盤(RC-40)t250	48	m ²			
L04 砂利舗装	単粒度砕石(2種5号) t50	38	m ²			
砂利舗装下 除草シート敷		38	m ²			
すきとり	積み込み共 H300程度	13	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	2	往復			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

外構整備(電気室棟廻り)		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L01 外構樹	H=750、内法450角 組合せ既製樹 再生クラッシュン共 鋳鉄製グレーチング 蓋(格子細目)T-14 ボルト固定式	5	か所			
L02 雨水管	VU150	11.3	m			
L02 雨水管	VU300	44.6	m			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラフレンション運転 (油圧伸縮ｼﾞﾔﾝﾌﾟ型)	16t吊り ｽﾎﾟｰﾚｰﾀﾞ付き 賃料 長期	54	日			
誘導員		515	人			
[正門側敷地廻り] 仮囲い Bﾊﾞｰﾘｰﾄﾞ	H1.2m 運搬共 (2か月)	50	m			
[照明柱] 鉄板養生	運搬共 (9か月)	1,100	m ²			
[照明柱等] 仮囲い Bﾊﾞｰﾘｰﾄﾞ	H1.2m 運搬共 (9か月)	430	m			
[照明柱] コンクリート単位水量試験	(回/か所)	19	回			
[ｽﾀﾝﾄﾞ] 鉄板養生	運搬共 (2か月)	450	m ²			
[ｽﾀﾝﾄﾞ] 高所作業車	25～27m リース期間:2か月 稼働:43日、ｽﾎﾟｰﾚｰﾀﾞ共 運搬共	1	式			
[電気室棟] 仮囲い ﾌﾗｯﾄﾊﾟｰﾙ	H2.0m 運搬共 (3か月)	42.2	m			
[電気室棟] 仮囲い ｼﾞｬﾊﾞｰﾗｰｸﾞ-ﾄ	W4.0×H2.0 運搬共 (3か月)	1	か所			
[電気室棟] 鉄板養生	運搬共 (3か月)	100	m ²			
[電気室棟] 仮囲い Bﾊﾞｰﾘｰﾄﾞ	H1.2m 運搬共 (3か月)	30.6	m			
[電気室棟] 仮囲い ｼﾞｬﾊﾞｰﾗｰｸﾞ-ﾄ	W2.0×H1.2 運搬共 (3か月)	1	か所			
[電気室棟] コンクリート単位水量試験		3	回			
[電気室棟] 濃度測定	5物質、ﾊﾟｰｯｼﾌﾞ法 1か所につき2検体	1	か所			

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除	H2程度 (照明柱/鉄筋/躯体)	▲0.2	t			
スクラップ 控除	H2程度 (照明柱/鉄骨/本体鉄骨)	▲0.1	t			
スクラップ 控除	H2程度 (2号スタッド/屋根改修/改修)	▲0.1	t			
スクラップ 控除	H2程度 (3号スタッド/屋根改修/改修)	▲0.2	t			
スクラップ 控除	H2程度 (電気室棟建屋/鉄筋/躯体)	▲0.3	t			
スクラップ 控除	H2程度 (電気室棟建屋/鉄骨/本体鉄骨)	▲0.2	t			
スクラップ 控除	H2程度 (代価表/エント及びその他 /室外機置場/1か所*-0.01)	▲0.01	t			
スクラップ 控除	H2程度 (代価表/屋外排水/雨水第一桧 /2か所*-0.24)	▲0.48	kg			
計						